

HARD DISCS / DUMMY DISCS / FLAT HEAD SEALING OBTURATEURS RIGIDES / OBTURATEURS MOUSSE / OBTURATEURS

ACCESSORIES



HARD DISCS FOR SIB-TEC PLASTIC

OPERATING TEMPERATURE :
-40 °C / +135 °C

SPECIAL FEATURES :
For dust protection

MATERIAL :
Polycarbonate

OBTURATEURS RIGIDES POUR SIB-TEC PLASTIQUE

PLAGE DE TEMPERATURE :
-40 °C / +135 °C

AVANTAGES TECHNIQUES :
Protection contre la poussière

MATIÈRE :
Polycarbonate

Thread			Part Number	Ø	Thickness
M	PG	NPT			
12	07	-	G8607102	11,4	1,1
16 ¹	09	3/8"	G8609106	13,6	1,1
16 ²	11	-	G8611109	16,5	1,1
20 ¹	13	1/2"	G8613103	18,5	1,1
20 ²	16	-	G8616104	20,6	1,1
25 ²	21	3/4"	G8621108	26,0	1,5
32	29	1"	G8629104	35,0	1,5
-	36	-	G8636102	45,0	1,75
-	42	-	G8642103	52,1	1,75
-	48	-	G8648105	56,8	1,75



DUMMY DISCS FOR SIB-TEC BRASS & PLASTIC

OPERATING TEMPERATURE :
-80 °C / +100 °C

SPECIAL FEATURES :
For dust protection

MATERIAL :
Foam

OBTURATEURS MOUSSES POUR SIB-TEC MÉTAL & PLASTIQUE

PLAGE DE TEMPERATURE :
-80 °C / +100 °C

AVANTAGES TECHNIQUES :
Protection contre la poussière

MATIÈRE :
Mousse

SIB-TEC BRASS			SIB-TEC PLASTIC			Part Number	Ø	Thickness
M	PG	NPT	M	PG	NPT			
-	-	-	07	-	-	D9507030	11,0	3,0
12	-	-	09	3/8"	-	D9509030	13,0	3,0
-	-	-	20 ²	11	-	D9511030	16,5	3,0
-	-	-	20 ¹	13	1/2"	D9513030	18,5	3,0
16	-	-	-	-	-	D9516040	13,8	3,0
20	20 ²	-	-	-	-	D9516030	20,5	3,0
25	25 ²	21	3/4"	-	-	D9521030	27,0	3,0
32	32	29	1"	-	-	D9529030	35,0	3,0
40	40	36	-	-	-	D9536030	45,0	3,0
50	50	42	-	-	-	D9542030	52,0	3,0
-	-	-	63	48	-	D9548030	57,0	3,0
63	-	-	-	-	-	D9563040	59,3	3,0

HARD DISCS WHITE FOR SIB-TEC BRASS & PLASTIC

OPERATING TEMPERATURE :
-40 °C / +80 °C

SPECIAL FEATURES :
For dust protection

MATERIAL :
Polyethylene

OBTURATEURS RIGIDES BLANCS POUR SIB-TEC MÉTAL & PLASTIQUE

PLAGE DE TEMPERATURE :
-40 °C / +80 °C

AVANTAGES TECHNIQUES :
Protection contre la poussière

MATIÈRE :
Polyéthylène

SIB-TEC BRASS			SIB-TEC PLASTIC			Part Number	A	B	L	Thickness
M	PG	NPT	M	PG	NPT					
12	07	-	12	07	-	N0607000	6,0	8,0	22,0	2,0
16	09	3/8"	16/1	09	3/8"	N0609000	8,0	12,0	18,0	2,5
-	-	-	16/2	11	-	N0611000	10,0	16,0	18,0	3,0
20	13	1/2"	20/1	13	1/2"	N0613000	12,0	18,0	13,0	3,0
25	16	3/4"	20/2	16	-	N0616000	14,0	20,0	23,0	2,0
32	21	1"	25/1	21	3/4"	N0621000	17,0	20,0	28,0	3,0
40	29	-	32/1	29	1"	N0629000	24,0	28,0	32,0	2,0
50	36	-	40/1	36	-	N0636000	30,0	33,0	22,0	3,0
63	42	-	50/1	42	-	N0642000	39,0	47,0	24,0	2,5
-	-	-	63	48	-	N0648000	45,0	50,0	22,0	2,5

FLAT HEAD SEALING FOR SIB-TEC BRASS & PLASTIC

OPERATING TEMPERATURE :
-40 °C / +130 °C

SPECIAL FEATURES :
For dust protection

MATERIAL :
EPDM

OBTURATEURS POUR SIB-TEC MÉTAL & PLASTIQUE

PLAGE DE TEMPERATURE :
-40 °C / +130 °C

AVANTAGES TECHNIQUES :
Protection contre la poussière

MATIÈRE :
EPDM

SIB-TEC BRASS			SIB-TEC PLASTIC			Part Number	A	B	L
M	PG	NPT	M	PG	NPT				
-	09	-	-	09	-	Y7217701	8,0	11,0	20,0
-	-	-	-	11	-				
16	-	-	16/1	-	-				
-	-	-	16/2	-	-	Y7217702	12,0	15,0	21,0
-	-	-	3/8"	-	3/8"				
-	13	-	-	13	-				
-	16	-	-	16	-	Y7217703	15,0	18,0	22,0
20	-	-	20/1	-	-				
-	-	-	20/2	-	-				
-	-	-	25/1	-	-	Y7217703	15,0	18,0	22,0
-	-	-	1/2"	-	1/2"				
-	21	-	-	21	-				
25	-	-	25/2	-	-	Y7217703	15,0	18,0	22,0
32	-	-	-	-	-				
-	-	-	3/4"	-	3/4"				