

## MULTI-HOLED FLAT SEALING for SIB-TEC plastic GARNITURES MULTI-FILAIRES pour SIB-TEC plastique

**OPERATING TEMPERATURE :**  
-40 °C / +135 °C

**SPECIAL FEATURES :**  
Delivered only separately.

**MATERIAL :**  
Santoprene

**THREAD :**  
Metric, PG

**PLAGE DE TEMPERATURE :**  
-40 °C / +135 °C

**AVANTAGES TECHNIQUES :**  
Livré seulement en pièce détachée.

**MATIÈRE :**  
Santoprène

**FILETAGE :**  
Métrique, PG

ACCESSORIES

M	Thread PG	NPT	Part Number	Multi Hole mm x Ø	Ø	Thickness
12	07	-	D9812700	4 x 2	8,5	7,5
16 <sup>2</sup>	11	-	D9816700	2 x 4	13,0	8,5
			D9816800	full		
20 <sup>2</sup>	16	-	D9820702	2 x 5	17,0	10,0
			D9820700	2 x 6		
			D9820703	3 x 6		
			D9820701	4 x 5		
			D9820800	full		
25 <sup>2</sup>	21	3/4"	D9825700	2 x 6	22,5	11,5
			D9825704	2 x 8		
			D9825701	3 x 7		
			D9825702	4 x 6,5		
			D9825703	6 x 4		
			D9825800	full		
-	29	-	D9829700	3 x 11,5	31,5	20,0
			D9829701	3 x 11,5 slit		
32	29	1"	D9832703	4 x 6	30,5	13,0
			D9832700	4 x 8		
			D9832701	6 x 6		
		D9832702	8 x 4			
		1"	D9832800	full	30,5	13,0
40	36	-	D9840701	1 x 13,6 + 2 x 11,7	38,5	17,0
			D9840700	4 x 11,7		
50	42	-	D9850700	2 x 16 + 1 x 11	45,0	17,0
63	48	-	D9863700	3 x 14	53,0	12,0

N.B. : By using this sealing in a SIB-TEC, it is no longer certified.  
En utilisant cette garniture dans un SIB-TEC, celui-ci n'est plus certifié.

